

[www.green.cz](http://www.green.cz)  
[www.parking-system.com](http://www.parking-system.com)



**GREEN**  
**CENTER**

Turnikety navržené  
pro různá použití

Uplatnění v exteriéru  
i v interiéru

Administrativní budovy,  
sportovní areály,  
hromadná doprava ap.

Vyrobeno z vysoce  
kvalitních materiálů

Velké množství  
příslušenství



**TURNIKETY**  
PRO KONTROLU VSTUPU

# Turniket EXPO&ECO

## Všeobecné informace:

Univerzální typ tripodového turniketu *Expo & Eco* menších rozměrů určeného především pro aplikaci v místech s omezeným prostorem. I přes menší rozměry si zachovává plnou funkčnost pro kontrolu průchodu s širokým spektrem použití, jak v interiéru, tak v exteriéru. Vstup pro invalidy nutno doplnit brankou. Dodáváno se sadou kotevních šroubů.

## Použití

V průmyslových zónách, administrativních budovách, obchodech, rekreačních centrech i v hromadné dopravě

## Výhody

- Malá velikost
- Jednoduchá instalace
- Variabilita identifikačních médií a ovladačů - dle individuálních požadavků klienta - bezkontaktní karty, čipy, dálkové ovládání, čárový kód apod.)
- Dlouhá životnost mechanické konstrukce - vyroben z vysoce kvalitní oceli tl. 2 mm

## Ovládání

### Autonomní:

- přes autonomní přístupovou jednotku GPXAPr autonomní snímač bezdotykových karet
- přes validátor mincí a žetonů
- tlačítkem
- dálkové ovládání

### Znadržovaných systémů

(parametrické nastavení funkcí, parametrů):

- *Přístupový systém GPA (GreenPro Acces)*, kde lze provádět veškeré operace s daty (povolování a blokování přístupových karet do objektu nebo zón, statistiky přítomnosti osob, přístupová práva apod.)
- *Vstupenkové systémy* (Prodej vstupenek, rezervace, statistiky, abonentky)
- *Docházkové systémy*



## Vlastnosti

- Obousměrný průchod i jednosměrný průchod (např. s omezeným vstupem a volným výstupem)
- Světelná indikace průchodu (zelená/červená šipka)
- Anti-panic systém - uvolnění otočného ramene pro volný průchod přes turniket
- Turniket má mechanický pohon (vhodnější do exteriéru) nebo servopohon
- Tělo z oceli v provedení nerez nebo lakované dle vzorníku RAL

## Volitelné příslušenství

Typ pohonu, barva, snímač bezdotykových karet GPX APr nebo jiné přístupové médium s bezpotenciálovým výstupním kontaktem, dálkový ovladač atd.

## Technické údaje

Minimální šířka vstupního zahrazení	530 mm
Počet průchodů	15-25 osob/min.
Příkon max.	60 W
Napájení	24+-3 V
Rozměry turniketu d/š/v	300/350/1060 mm
Hmotnost max.	30 kg
Provozní teplota	0 až +45°C

## GREEN Center s.r.o.

Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic  
tel.: +420 266 090 090, fax: +420 266 311 069  
e-mail: greent@green.cz; e-mail: obchod@green.cz  
<http://www.green.cz>